

CORDAGES

POLYAMIDE	Cordage Polyamide 3Torons Thermofixé		POIDS GR/M	RESISTANCE RUPTURE	CODE ARTICLE
	BLANC FIL VERT				
	Ø 6 mm	bobine 300 m	22,00	750 KG	CCPACT06B001
	Ø 8 mm	bobine 200 m	40,00	1 350 KG	CCPACT08B002
	Ø 10 mm	bobine 200 m	62,00	2 100 KG	CCPACT10B002
	Ø 12 mm	bobine 100 m	89,00	3 100 KG	CCPACT12B001
	Ø 14 mm	bobine 100 m	122,00	4 100 KG	CCPACT14B001
	Ø 16 mm	bobine 100 m	158,00	5 300 KG	CCPACT16B001
	Ø 18 mm	bobine 100 m	200,00	6 600 KG	CCPACT18B001
	Ø 20 mm	couronne 100 m	245,00	8 200 KG	CCPACT20P001
Ø 22 mm	couronne 100 m	300,00	10 000 KG	CCPACT22P001	
Ø 24 mm	couronne 100 m	355,00	12 000 KG	CCPACT24P001	
Ø 26 mm	couronne 100 m	420,00	13 900 KG	CCPACT26P001	
Ø 28 mm	couronne 100 m	485,00	16 000 KG	CCPACT28P001	
Ø 30 mm	couronne 100 m	555,00	17 800 KG	CCPACT30P001	
Ø 32 mm	couronne 100 m	630,00	20 000 KG	CCPACT32P001	
Ø 36 mm	couronne 100 m	800,00	24 800 KG	CCPACT36P001	
Ø 40 mm	couronne 100 m	990,00	30 000 KG	CCPACT40P001	

Utilisation : Cordage stabilisé, conforme à la plupart des normes industrielles, tout usage .

Sur bobines à joues plastiques noires du Ø 6mm au Ø 18mm. Tout usage dans le domaine industriel.

POLYESTER	Cordage Polyester 3 torons		POIDS GR/M	RESISTANCE RUPTURE	CODE ARTICLE
	BLANC				
	Ø 6 mm	bobine 300 m	27,00	554 KG	CCPEST06B004
	Ø 8 mm	bobine 200 m	48,00	1 000 KG	CCPEST08B002
	Ø 10 mm	bobine 200 m	76,00	1 560 KG	CCPEST10B002
	Ø 12 mm	bobine 100 m	112,00	2 230 KG	CCPEST12B001
	Ø 14 mm	bobine 100 m	148,00	3 120 KG	CCPEST14B001
	Ø 16 mm	bobine 100 m	195,00	3 980 KG	CCPEST16B001
	Ø 18 mm	bobine 100 m	245,00	4 980 KG	CCPEST18B002
	Ø 20 mm	couronne 100 m	303,00	6 230 KG	CCPEST20P001
Ø 22 mm	couronne 100 m	367,00	7 470 KG	CCPEST22P001	
Ø 24 mm	couronne 100 m	437,00	8 960 KG	CCPEST24P001	
Ø 26 mm	couronne 100 m	512,00	10 500 KG	CCPEST26P003	
Ø 28 mm	couronne 100 m	594,00	12 000 KG	CCPEST28P002	
Ø 30 mm	couronne 100 m	682,00	13 400 KG	CCPEST30P002	
Ø 32 mm	couronne 100 m	778,00	15 400 KG	CCPEST32P002	

Excellente tenue aux agents chimiques et insensible à l'atmosphère saline. Très résistant aux U.V.

POLYESTER	Cordage Polyester 3 torons		POIDS GR/M	RESISTANCE RUPTURE	CODE ARTICLE
	NOIR				
	Ø 8 mm	bobine 200 m	58,00	1 020 KG	CCPEST08B003
	Ø 10 mm	bobine 200 m	80,00	1 800 KG	CCPEST10B003
	Ø 12 mm	bobine 100 m	100,00	2 300 KG	CCPEST12B002
	Ø 14 mm	bobine 100 m	130,00	3 200 KG	CCPEST14B002
	Ø 16 mm	bobine 100 m	151,00	4 100 KG	CCPEST16B002
	Ø 18 mm	bobine 100 m	200,00	5 000 KG	CCPEST18B001
	Ø 20 mm	couronne 100 m	278,00	6 355 KG	CCPEST20P002
	Ø 22 mm	couronne 100 m	320,00	7 620 KG	CCPEST22P002
Ø 24 mm	couronne 100 m	350,00	9 140 KG	CCPEST24P002	
Ø 26 mm	couronne 100 m	450,00	10 700 KG	CCPEST26P001	
Ø 28 mm	couronne 100 m	512,00	12 000 KG	CCPEST28P003	
Ø 30 mm	couronne 100 m	590,00	13 000 KG	CCPEST30P001	
Ø 32 mm	couronne 100 m	685,00	15 000 KG	CCPEST32P001	

Excellente tenue aux agents chimiques et insensible à l'atmosphère saline. Très résistant aux U.V.