

## SANGLES DE RENFORT ET D'ARRIMAGE

| <b>Sangle plate polyamide réf. 220</b> |                                    | <b>POIDS<br/>GR/M</b> | <b>RESISTANCE<br/>RUPTURE</b> | <b>CODE<br/>ARTICLE</b> |
|--|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 20 mm                                  | bobine 100 m blanc                 | 28,00                 | 1 100 KG                      | CSPA20B003              |
| 25 mm                                  | bobine 50 m blanc                  | 35,00                 | 1 400 KG                      | CSPA25B002              |
| 25 mm                                  | bobine 50 m bleu                   | 35,00                 | 1 400 KG                      | CSPA25B003              |
| 30 mm                                  | bobine 100 m blanc                 | 41,00                 | 1 800 KG                      | CSPA30B003              |
| 30 mm                                  | bobine 100 m bleu                  | 41,00                 | 1 800 KG                      | CSPA30B***              |
| 40 mm                                  | bobine 50 m x 2 blanc              | 56,00                 | 2 400 KG                      | CSPA40B002              |
| 40 mm                                  | bobine 50 m x 2 bleu               | 56,00                 | 2 400 KG                      | CSPA40B001              |
| 50 mm                                  | bobine 50 m x 2 blanc              | 68,00                 | 2 800 KG                      | CSPA50B002              |
| 50 mm                                  | bobine 50 m x 2 bleu               | 68,00                 | 2 800 KG                      | CSPA50B001              |
| 18 mm                                  | bobine 100 m TUBULAIRE noir/orange | 24,00                 | 1 000 KG                      | CSPE18G002              |
| 26 mm                                  | bobine 100 m TUBULAIRE noir/jaune  | 39,00                 | 1 650 KG                      | CSPE26B003              |

*Utilisation : pour domaine loisir, vêtement de protection, harnais, brides de fixation...*

| <b>Sangle plate polypropylène<br/>blanche ou couleur</b> |               | <b>POIDS<br/>GR/M</b> | <b>RESISTANCE<br/>RUPTURE</b> | <b>CODE<br/>ARTICLE</b> |
|--|---------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 20 mm  | galette 100 m | 12,68                 | 180 KG                        | CSPP20G***              |
| 25 mm  | galette 100 m | 18,00                 | 200 KG                        | CSPP25G***              |
| 30 mm  | galette 100 m | 21,50                 | 300 KG                        | CSPP30G***              |
| 40 mm  | galette 100 m | 29,00                 | 350 KG                        | CSPP40G***              |
| 50 mm  | galette 100 m | 33,00                 | 450 KG                        | CSPP50G***              |

*Sangle légère, économique. Tous usages.*

*Colorée dans la masse, cette construction polypropylène offre un grand choix de couleurs. Fibre traitée anti-U.V.*

| <b>Sandow</b> |              | <b>BLANC</b> | <b>CODE<br/>ARTICLE</b> |
|---------------|--------------|--------------|-------------------------|
| Ø 5 mm        | bobine 200 M |              | CT300005B003            |
| Ø 6 mm        | bobine 100 M |              | CT300006B001            |
| Ø 8 mm        | bobine 100 M |              | CT300008B001            |
| Ø 10 mm       | bobine 100 M |              | CT300010B001            |

*Couverture polyamide. Qualité "mer"; couverture polyamide haute ténacité.*

| <b>Gamme sangle arrimage "LOCKY"</b> |  | <b>LARGEUR<br/>SANGLE</b> | <b>LONGUEUR<br/>TOTALE</b> | <b>CODE<br/>ARTICLE</b> |
|--------------------------------------|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 200 kg                               | 2 boucles autoserrantes Polypropylène      | 25 mm                     | 2 M 50                     | CEPE25P008              |
| 800 kg                               | 1 tendeur à cliquet INOX, sangle polyester | 25 mm                     | 5 M                        | CEPE25P007              |
| 800 kg                               | 1 tendeur à cliquet, sangle polyester      | 25 mm                     | 5 M                        | CEPE25P006              |
| 1600 kg                              | 1 tendeur à cliquet, sangle polyester      | 35 mm                     | 7 M                        | CEPE35P002              |
| 2000 kg                              | 1 tendeur à cliquet + 2 crochets           | 50 mm                     | 7 M                        | CEPE50P001              |

*Cette gamme de tendeurs vous est proposée sous blister plastique transparent \* à la marque "LOCKY".*

*Idéale pour une présentation en linéaire. Le tendeur INOX est mieux adapté à une ambiance marine, particulièrement corrosive.*

*\* sauf le 2000 kg sous film plastique*

| <b>Cordage polyamide 8 torons tressés "Kinematik"</b> |                | <b>RESISTANCE<br/>RUPTURE</b> | <b>CODE<br/>ARTICLE</b> |
|---|----------------|-------------------------------|-------------------------|
| Ø 20 mm   | longueur : 7 m | 5 000 KG                      | CE035220P001            |

*crochet métallique à linguet à chaque extrémité*

*Ce cordage absorbe, par son élasticité, la totalité des chocs liés aux manœuvres de désensablage et évite les dégâts au véhicule tracteur comme au véhicule tracté.*