

ES INSTRUCCIONES

Los siguientes puntos influyen en la vida útil de su equipo. La cuerda puede sufrir daños irreparables desde su primer uso. Según la situación, y como precaución, puede resultar necesario realizar nudo en el extremo de la cuerda.

- a- Hielo y humedad:** Una cuerda mojada o helada es menos resistente a la tracción.

- b- Nudo:** Puede dividir entre dos la resistencia inicial de la cuerda.

- c- Bordes afilados:** Tenga cuidado con los bordes afilados que podrían dañar la cuerda.

INFORMACIÓN GENERAL

Cada tramo de cuerda debe incluir estas indicaciones, así como un documento que enumere todas las características y la composición de la cuerda (folleto) y etiquetas en los extremos de la cuerda. Se recomienda hacer el corte con un cuchillo. La cuerda puede apreciarse de la siguiente manera:

- Estas instrucciones le indican cómo usar el producto durante toda la vida útil. Lea, comprenda y conserve dichas instrucciones. En caso de pérdida, puede descargarlas de la página web www.cousin-trestec.com. La declaración de conformidad de la UE también puede descargarse de nuestro sitio web.

El minorista debe proporcionar el manual de instrucciones en el idioma del país donde se vaya a vender el producto. Este producto es una cuerda semiestática destinada a la realización de trabajos en cuerda en altura, espeleología, barranquismo y rescate. Solo se describen ciertas técnicas y usos.

Los consejos de este manual no eliminan los riesgos asociados a esas actividades.

Este material cumple con la norma EN 1891: 1998 y los requisitos del reglamento (UE) 2016/425 sobre equipos de protección individual (EPI) utilizados para la protección contra caídas en altura.

Para asegurar a un escalador principal, utilice preferentemente una cuerda dinámica EN 892.

A- RESPONSABILIDAD

Las actividades que implican el uso de este equipo son inherentemente peligrosas. Usted es responsable de sus propias acciones, decisiones y seguridad.

Si no puede asumir los riesgos resultantes, no utilice este equipo. Antes de usar este equipo, debe leer y comprender todas las instrucciones de funcionamiento, comprender y aceptar los riesgos involucrados. Comprender y aceptar los riesgos antes de comenzar el uso. El uso sin la debida experiencia puede resultar en lesiones graves o la muerte.

COUSIN TRESTEC declina toda responsabilidad por daños, lesiones o muerte causados por un uso inadecuado o una modificación del producto.

Modificación - reparación - corte

Este producto no debe modificarse ni añadirse en ningún caso a ningún otro producto, y cualquier modificación de este producto puede comprometer la seguridad de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento del fabricante. Cualquier modificación del EPI (como añadir un empalme, etc.) es responsabilidad de la persona que lo realiza. Por lo tanto, esta persona debe cumplir con las obligaciones del fabricante, según la norma EN 1891 y el reglamento UE 2016/425

COUSIN TRESTEC no se hace responsable de estas modificaciones. Este producto no debe utilizarse más allá de sus límites ni en ninguna otra situación distinta a la prevista.

Antes de utilizar el producto, asegure la información adecuada antes de utilizar este producto y estar familiarizado con su equipo.

Este equipo debe ser utilizado únicamente por personas que hayan recibido formación específica, o, en su defecto, quien finalmente lo utilice debe estar supervisado por una persona formada y competente.

Antes de usar, revise este material cuidadosamente y asegure toda la responsabilidad sobre su propia seguridad en cualquier situación de emergencia.

Nunca debe utilizar una cuerda estática en caso de que el usuario pueda encontrarse en una posición de caída superior al factor de caída 1:1.

B- UTILIZACIÓN

En este manual se indican algunos usos incorrectos, pero resulta imposible enumerarlos todos.

La cuerda semiestática es un equipo de uso personal. Tenga en cuenta que en caso de que sea usado por otra persona, puede sufrir daños del que no resulte de su uso.

Antes de empezar a utilizar la cuerda, desmórrnela con cuidado para evitar que se enrede. Antes de su primer uso, la cuerda nueva debe humedecerse y secarse lentamente, teniendo en cuenta las precauciones de uso. Porque se acorta alrededor de un 5 %.

Debe utilizarse con otros elementos de seguridad con características adicionales de acuerdo con las normas europeas (EN) y/o con la homologación CE, teniendo en cuenta los límites de cada componente del equipo (compatibilidad = buena interacción funcional).

El amrés anticuadas (EN 361) es el único dispositivo de sujeción del cuerpo tolerado en el sistema de sujeción de detención de caídas, use la cuerda de 10 cm como punto de amarre (A) especificados por el fabricante para sujetar la cuerda.

En caso de usar un dispositivo mecánico, asegúrese de que el diámetro de la cuerda y la otra parte del dispositivo de sujeción para este dispositivo sean compatibles.

Atención: cuando la cuerda es nueva la eficacia del dispositivo de frenado y aseguramiento se reduce considerablemente. El uso de un dispositivo de seguridad de un elemento se ve comprometido por el dispositivo de seguridad de otro puede resultar peligroso.

Evite pasar la cuerda directamente a través de un clavo o una placa. La cuerda anticuadas (EN 361) no debe utilizarse para sujetar el cuerpo, bien debido, la longitud de la cuerda que sale del nudo debe ser de 10 cm como mínimo en el extremo.

Para mayor seguridad, se hace necesario disponer de un punto de anclaje seguro por encima del usuario y se debe evitar utilizar cordaje que no esté bien tensado entre el usuario y dicho punto de anclaje.

La resistencia mínima del dispositivo de anclaje y de la estructura elegida debe ser de al menos 15 kN.

Antes de preparar ante cualquier eventualidad, antes de utilizar esta cuerda, se debe elaborar un plan de rescate e implementarlo si fuese necesario. Antes y durante el uso, es fundamental para la seguridad que el dispositivo anticuadas o punto de anclaje esté siempre correctamente colocado y que el trabajo se realice de forma que se minimice el riesgo de caídas y la altura de la caída.

El usuario debe posicionarse con relación a su relé de manera que nunca esté por encima de él.

El usuario debe tener el espacio libre debajo del usuario (según las instrucciones de cada manual para el equipamiento asociado) para evitar cualquier colisión con un obstáculo.

C- MANTENIMIENTO

Definición: Lavar en agua limpia a 30°C máximo con jabón neutro para no alterar las características de la cuerda. Se trata este producto de manera natural, lejos de fuentes de calor y de productos químicos.

Temperatura: Mantenga siempre este producto por debajo de 80°C y por encima de -40°C para no afectar a su rendimiento.

• Antes, durante y después de cada salida, una inspección visual y de manejo requerida por el usuario.

- Compruebe la legibilidad o la presencia de las marcas del producto, el estado de la funda (cortes, quemaduras, hilos deshilachados o desgastados, etc.) y la flexibilidad y el diámetro de la cuerda para detectar cualquier daño interno (nudos rotos, etc.) la ausencia de restos de sustancias químicas.

- Revise los nudos regularmente.

- Nunca oculte los signos de deterioro con cinta adhesiva.

En caso de duda, deseché el producto (ver Desguace 1b).

Este producto debe ser inspeccionado por un profesional cada 12 meses, a partir de la fecha en que se use por primera vez.

Los controles posteriores deben registrarse en la ficha de vida útil del producto. Un ejemplo disponible en www.cousin-trestec.com.

D- CONTROL - INSPECCIÓN

Se necesitan exámenes periódicos regulares, de hecho, la seguridad del usuario depende de la continua eficacia y durabilidad del equipo.

- Antes, durante y después de cada salida, una inspección visual y de manejo requerida por el usuario.

- Compruebe la legibilidad o la presencia de las marcas del producto, el estado de la funda (cortes, quemaduras, hilos deshilachados o desgastados, etc.) y la flexibilidad y el diámetro de la cuerda para detectar cualquier daño interno (nudos rotos, etc.) la ausencia de restos de sustancias químicas.

- Revise los nudos regularmente.

- Nunca oculte los signos de deterioro con cinta adhesiva.

En caso de duda, deseché el producto (ver Desguace 1b).

Este producto debe ser inspeccionado por un profesional cada 12 meses, a partir de la fecha en que se use por primera vez.

Los controles posteriores deben registrarse en la ficha de vida útil del producto. Un ejemplo disponible en www.cousin-trestec.com.

E - PRECAUCIONES DE USO

Los siguientes puntos influyen en la vida útil de su equipo. La cuerda puede sufrir daños irreparables desde su primer uso. Según la situación, y como precaución, puede resultar necesario realizar nudo en el extremo de la cuerda.

- a- Hielo y humedad:** Una cuerda mojada o helada es menos resistente a la tracción.

- b- Nudo:** Puede dividir entre dos la resistencia inicial de la cuerda.

- c- Bordes afilados:** Tenga cuidado con los bordes afilados que podrían dañar la cuerda.

d- Productos químicos: Una cuerda no debe estar en contacto con agentes químicos, principalmente ácidos, pues estos pueden llegar a destruir las fibras sin que usted pueda apreciarlo.

e- Ultravioleta: Evite la exposición innecesaria y prolongada a los rayos UV. Lea, comprenda y conserve dichas instrucciones. En caso de pérdida, puede descargarlas de la página web www.cousin-trestec.com. La declaración de conformidad de la UE también puede descargarse de nuestro sitio web.

Los consejos de este manual no eliminan los riesgos asociados a esas actividades.

Este material cumple con la norma EN 1891: 1998 y los requisitos del reglamento (UE) 2016/425 sobre equipos de protección individual (EPI) utilizados para la protección contra caídas en altura.

Para asegurar a un escalador principal, utilice preferentemente una cuerda dinámica EN 892.

F- ALMACENAMIENTO

Almacene el producto lejos de la luz, el hielo, la humedad, del contacto con agentes corrosivos o agresivos, de fuentes de calor o de objetos punzantes.

G- TRANSPORTE

Proteja el producto de los riesgos enumerados anteriormente. Preferiblemente, use una bolsa de cuerda para el transporte y protegerla de la suciedad y limitar la torsión.

H- TRAZABILIDAD Y MARCADO

Cada cuerda va acompañada de:

- Un folleto (características y composición de la cuerda).

- Una cinta interna mencionando el fabricante, el estándar y el tipo de cuerda así como la composición del producto y año de fabricación.

- Un sello que indica el acuerdo con los requisitos del Reglamento sobre EPI.

Cualquier modificación del EPI (como añadir un empalme, etc.) es responsabilidad de la persona que lo realiza. Por lo tanto, esta persona debe cumplir con las obligaciones del fabricante, según la norma EN 1891 y el reglamento UE 2016/425

COUSIN TRESTEC no se hace responsable de estas modificaciones. Este producto no debe utilizarse más allá de sus límites ni en ninguna otra situación distinta a la prevista.

Antes de utilizar el producto, asegure la información adecuada antes de utilizar este producto y estar familiarizado con su equipo.

Este equipo debe ser utilizado únicamente por personas que hayan recibido formación específica, o, en su defecto, quien finalmente lo utilice debe estar supervisado por una persona formada y competente.

Antes de usar, revise este material cuidadosamente y asegure toda la responsabilidad sobre su propia seguridad en cualquier situación de emergencia.

Nunca debe utilizar una cuerda estática en caso de que el usuario pueda encontrarse en una posición de caída superior al factor de caída 1:1.

IT ISTRUZIONI

Los siguientes puntos influyen en la vida útil de su equipo. La cuerda puede sufrir daños irreparables desde su primer uso. Según la situación, y como precaución, puede resultar necesario realizar nudo en el extremo de la cuerda.

- a- Hielo y humedad:** Una cuerda mojada o helada es menos resistente al abrasión, y puede dividirse entre dos la resistencia inicial de la cuerda.

c- Spigoli vivi: Prestare molta attenzione agli spigoli vivi che possono danneggiare la corda.

d- Sostanze chimiche: La corda non deve entrare in contatto con agenti chimici, principalmente acidi in grado di distruggere le fibre senza riportare danni visibili.

e- Raggi ultravioleti: Evitare un'esposizione prolungata e non necessaria ai raggi UV.

f- Caduta massi: Evitare ogni contatto con massi che potrebbero danneggiare la corda.

g- Discese rapide: Evitare le discese eccessivamente rapide o la moulinette, che potrebbero bruciare la corda o accelerarne l'usura. La temperatura massima di funzionamento permessa è di 80°C ma solo per un breve periodo.

h- Attrezzatura: Assicurarsi che sui moschettoni e sul resto dell'equipaggiamento non siano presenti sbravature o abrasioni. La sovrapposizione di due corde nello stesso moschettone può compromettere la salute della corda.

i-Ussuri: Con l'uso la corda può gonfiarsi e perdere fino al 5% in lunghezza. Controlla regolarmente la lunghezza della tua corda.

A- RESPONSABILITÀ

Le attività che implicano l'utilizzo di questo tipo di equipaggiamento sono intrinsecamente pericolose. Sei responsabile delle tue azioni, decisioni e sicurezza.

Se non sei in grado di assumerti tali rischi, non utilizzare questa attrezzatura. Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi di aver letto e compreso tutte le istruzioni operative, comprendere e accettare i rischi connessi.

Il mancato rispetto di una sola di queste avvertenze può essere la causa di ferite gravi o mortali.

COUSIN TRESTEC declina ogni responsabilità per danni, lesioni o morte causati da un uso improprio o dall'alterazione del prodotto.

Modifiche - riparazione - taglio

Questo prodotto non deve essere per nessun motivo alterato o aggiunto a qualche altro articolo senza il previo accordo del fabbricante. Ogni riparazione deve essere conforme alle istruzioni del fabbricante.

Qualsiasi modifica dei dispositivi di protezione individuale (come l'aggiunta di una salatura, ecc) è sotto la responsabilità di chi la effettua. Per questo motivo il produttore non si assume la responsabilità di danni derivanti da tali modifiche.

Etiquette de identificación autoadhesivas en sus extremos, que comprende:

- 1- El nombre del fabricante.

- 2- El número de lote que permite obtener la trazabilidad y encontrar todas las características de la cuerda.

- 3- El logotipo que le informa que "Lea atentamente el aviso".

- 6- El código CE que equivale conforme con los requisitos del Reglamento UE 2016/425

El logotipo de la UIAA: conformidad con la Unión Internacional de Asociaciones de Montañismo.

COUSIN TRESTEC no potrà essere ritenuta responsabile per tali modifiche. Il prodotto deve essere usato entro i suoi limiti di capacità e per le funzioni a cui è destinato.

Prima dell'utilizzo di questo prodotto devi aver ricevuto le istruzioni necessarie per avere familiarità con la tua attrezzatura.

Quest'attrezzatura deve essere usata solo da persone qualificate e competenti, o da persone che è sotto la loro supervisione. Qualcuno che non ha esperienza o un'anziosità non deve essere mai utilizzato se l'utente si trova in una posizione con fattore di caduta superiore a 1.

COUSIN TRESTEC non potrà essere ritenuta responsabile per tali modifiche. Il prodotto deve essere usato entro i suoi limiti di capacità e per le funzioni a cui è destinato.

Prima dell'utilizzo di questo prodotto devi aver ricevuto le istruzioni necessarie per avere familiarità con la tua attrezzatura.

Quest'attrezzatura deve essere usata solo da persone qualificate e competenti, o da persone che è sotto la loro supervisione. Qualcuno che non ha esperienza o un'anziosità non deve essere mai utilizzato se l'utente si trova in una posizione con fattore di caduta superiore a 1.

B- UTILIZZO

In questo manuale vengono indicati alcuni degli usi impropri del prodotto, ma non tutti.

La corda semiestatica è un equipaggiamento personale. Durante l'utilizzo senza la sua supervisione il prodotto può subire dei danni seri e invisibili.

Prima di iniziare a utilizzare la corda, sgoclierla accuratamente per evitare che si aggrovigli. Prima del primo utilizzo, la corda nuova deve essere bagnata e asciugata lentamente, tenendo conto delle precauzioni d'uso. La corda può restringersi fino al 5%.

Deve essere usata insieme ad altri dispositivi di sicurezza con altre caratteristiche conformi con le normative europee (EN) e/o con omologazione CE, tenendo in conto i limiti di ogni componente dell'attrezzatura (compatibilità = buona interazione funzionale).

Il marchio anticuadas (EN 361) è l'unico dispositivo di protezione per il corpo riconosciuto dal sistema anticuada (EN 363). Nell'imbacatura anticuada usa i punti di legatura (A) indicati dal fabbricante per fissare la corda.

La capacità di resistenza minima del dispositivo di ancoraggio o della struttura scelta deve essere minima di 15 kN.

Per maggiore sicurezza, è necessario disporre di un punto di ancoraggio sicuro per encima del usuario y se debe evitar utilizar cordaje que no esté bien tensado entre el usuario y dicho punto de anclaje.

La resistencia mínima del dispositivo de anclaje y de la estructura elegida debe ser de al menos 15 kN.

Antes de preparar ante cualquier eventualidad, antes de utilizar esta cuerda, se debe elaborar un plan de rescate e implementarlo si fuese necesario.

Antes y durante el uso, es fundamental para la seguridad que el dispositivo anticuadas o punto de anclaje esté siempre correctamente colocado y que el trabajo se realice de forma que se minimice el riesgo de caídas y la altura de la caída.

El usuario debe tener el espacio libre debajo del usuario (según las instrucciones de cada manual para el equipamiento asociado) para evitar cualquier colisión con un obstáculo.

Este equipo debe ser utilizado únicamente por personas que hayan recibido formación específica, o, en su defecto, quien finalmente lo utilice debe estar supervisado por una persona formada y competente.

Antes de usar, revise este material cuidadosamente y asegure toda la responsabilidad sobre su propia seguridad en cualquier situación de emergencia.

Nunca debe utilizar una cuerda estática en caso de que el usuario pueda encontrarse en una posición de caída superior al factor de caída 1:1.

COUSIN TRESTEC declina toda responsabilidad por daños, lesiones o muerte causados por un uso inadecuado o una modificación del producto.

Este equipo debe ser utilizado únicamente por personas que hayan recibido formación específica, o, en su defecto, quien finalmente lo utilice debe estar supervisado por una persona formada y competente.

Antes de usar, revise este material cuidadosamente y asegure toda la responsabilidad sobre su propia seguridad en cualquier situación de emergencia.

Nunca debe utilizar una cuerda estática en caso de que el usuario pueda encontrarse en una posición de caída superior al factor de caída 1:1.

COUSIN TRESTEC declina toda responsabilidad por daños, lesiones o muerte causados por un uso inadecuado o una modificación del producto.

Este equipo debe ser utilizado únicamente por personas que hayan recibido formación específica, o, en su defecto, quien finalmente lo utilice debe estar supervisado por una persona formada y competente.

Antes de usar, revise este material cuidadosamente y asegure toda la responsabilidad sobre su propia seguridad en cualquier situación de emergencia.

Nunca debe utilizar una cuerda estática en caso de que el usuario pueda encontrarse en una posición de caída superior al factor de caída 1:1.

COUSIN TRESTEC declina toda responsabilidad por daños, lesiones o muerte causados por un uso inadecuado o una modificación del producto.

Este equipo debe ser utilizado únicamente por personas que hayan recibido formación específica, o, en su defecto, quien finalmente lo utilice debe estar supervisado por una persona formada y competente.

Antes de usar, revise este material cuidadosamente y asegure toda la responsabilidad sobre su propia seguridad en cualquier situación de emergencia.

Nunca debe utilizar una cuerda estática en caso de que el usuario pueda encontrarse en una posición de caída superior al factor de caída 1:1.

COUSIN TRESTEC declina toda responsabilidad por daños, lesiones o muerte causados por un uso inadecuado o una modificación del producto.

Este equipo debe ser utilizado únicamente por personas que hayan recibido formación específica, o, en su defecto, quien finalmente lo utilice debe estar supervisado por una persona formada y competente.

Antes de usar, revise este material cuidadosamente y asegure toda la responsabilidad sobre su propia seguridad en cualquier situación de emergencia.

Nunca debe utilizar una cuerda estática en caso de que el usuario pueda encontrarse en una posición de caída superior al factor de caída 1:1.

COUSIN TRESTEC declina toda responsabilidad por daños, lesiones o muerte causados por un uso inadecuado o una modificación del producto.

Este equipo debe ser utilizado únicamente por personas que hayan recibido formación específica, o, en su defecto, quien finalmente lo utilice debe estar supervisado por una persona formada y competente.

Antes de usar, revise este material cuidadosamente y asegure toda la responsabilidad sobre su propia seguridad en cualquier situación de emergencia.

Nunca debe utilizar una cuerda estática en caso de que el usuario pueda encontrarse en una posición de caída superior al factor de caída 1:1.

COUSIN TRESTEC declina toda responsabilidad por daños, lesiones o muerte causados por un uso inadecuado o una modificación del producto.

Este equipo debe ser utilizado únicamente por personas que hayan recibido formación específica, o, en su defecto, quien finalmente lo utilice debe estar supervisado por una persona formada y competente.

Antes de usar, revise este material cuidadosamente y asegure toda la responsabilidad sobre su propia seguridad en cualquier situación de emergencia.

Nunca debe utilizar una cuerda estática en caso de que el usuario pueda encontrarse en una posición de caída superior al factor de caída 1:1.

COUSIN TRESTEC declina toda responsabilidad por daños, lesiones o muerte causados por un uso inadecuado o una modificación del producto.

Este equipo debe ser utilizado únicamente por personas que hayan recibido formación específica, o, en su defecto, quien finalmente lo utilice debe estar supervisado por una persona formada y competente.

Antes de usar, revise este material cuidadosamente y asegure toda la responsabilidad sobre su propia seguridad en cualquier situación de emergencia.

a- Ghiaccio e umidità: Una corda umida o gelata è meno resistente all'abrasione, e può dividersi a metà la resistenza iniziale della corda in due.

c- Spigoli vivi: Prestare molta attenzione agli spigoli vivi che possono danneggiare la corda.

d- Sostanze chimiche: La corda non deve entrare in contatto con agenti chimici, principalmente acidi in grado di distruggere le fibre senza riportare danni visibili.

e- Raggi ultravioleti: Evitare un'esposizione prolungata e non necessaria ai raggi UV.

f- Caduta massi: Evitare ogni contatto con massi che potrebbero danneggiare la corda.

g- Discese rapide: Evitare le discese eccessivamente rapide o la moulinette, che potrebbero bruciare la corda o accelerarne l'usura. La temperatura massima di funzionamento permessa è di 80°C ma solo per un breve periodo.

h- Attrezzatura: Assicurarsi che sui moschettoni e sul resto dell'equipaggiamento non siano presenti sbravature o abrasioni. La sovrapposizione di due corde nello stesso moschettone può compromettere la salute della corda.

i-Ussuri: Con l'uso la corda può gonfiarsi e perdere fino al 5% in lunghezza. Controlla regolarmente la lunghezza della tua corda.

F- STOCCAGGIO

Tenere il prodotto lontano da luce diretta, oggetti, umidità e dal contatto con agenti corrosivi o aggressivi, da fonti di calore e oggetti appuntiti.

G- TRASPORTO

Proteggere il prodotto dai seguenti rischi.

Per il trasporto ti consigliamo usare un sacco portacorda, per evitare che si sporchino o si attorciglino.

H- TRACCIABILITÀ E MARCATURA

Cada cuerda va acompañada de:

- Un folleto (características y composición de la cuerda).

- Una cinta interna mencionando el fabricante, el estándar y el tipo de cuerda, así como la composición del producto y año de fabricación.

- Un sello que indica el acuerdo con los requisitos del Reglamento sobre EPI.

Cualquier modificación del EPI (como añadir un empalme, etc.) es responsabilidad de la persona que lo realiza. Por lo tanto, esta persona debe cumplir con las obligaciones del fabricante, según la norma EN 1891 y el reglamento UE 2016/425

COUSIN TRESTEC no se hace responsable de estas modificaciones. Este producto no debe utilizarse más allá de sus límites ni en ninguna otra situación distinta a la prevista.

Antes de utilizar el producto, asegure la información adecuada antes de utilizar este producto y estar familiarizado con su equipo.

Este equipo debe ser utilizado únicamente por personas que hayan recibido formación específica, o, en su defecto, quien finalmente lo utilice debe estar supervisado por una persona formada y competente.

Antes de usar, revise este material cuidadosamente y asegure toda la responsabilidad sobre su propia seguridad en cualquier situación de emergencia.

Nunca debe utilizar una cuerda estática en caso de que el usuario pueda encontrarse en una posición de caída superior al factor de caída 1:1.

COUSIN TRESTEC declina toda responsabilidad por daños, lesiones o muerte causados por un uso inadecuado o una modificación del producto.

Este equipo debe ser utilizado únicamente por personas que hayan recibido formación específica, o, en su defecto, quien finalmente lo utilice debe estar supervisado por una persona formada y competente.

Antes de usar, revise este material cuidadosamente y asegure toda la responsabilidad sobre su propia seguridad en cualquier situación de emergencia.

Nunca debe utilizar una cuerda estática en caso de que el usuario pueda encontrarse en una posición de caída superior al factor de caída 1:1.