

VASIL 7,5
CORDE DYNAMIQUE
À DOUBLE & JUMELÉE
HALF & TWIN DYNAMIC ROPE



© Carlo Enrico Gallavresi

UK
CA
CE 2927
EN892

**MADE IN
FRANCE**

COUSIN
Trestec

ROPE INNOVATION



ECODESIGN



EE003580-VASIL



STOPAQUA



CORDE DYNAMIQUE / DYNAMIC ROPE

FR CORDE À DOUBLE : (Corde dynamique) Elle doit permettre d'arrêter la chute d'une personne. Si usage avec 2 brins, utilisation en haute montagne, falaise et cascade de glace.
CORDE JUMEELE : (Corde dynamique) Elle doit permettre d'arrêter la chute d'une personne. Si usage en mousquetonnage des 2 brins obligatoire dans chaque point d'assurage. Utilisation montagne et cascade de glace. A conserver avec la notice. 

EN DOUBLE ROPE: (Dynamic rope) It should stop the fall of a person. Two strands are used, for use on high mountains, cliffs and for ice climbing.
TWIN ROPE : (Dynamic rope) It should stop the fall of a person. If use in binding of 2 strands obligatory in each point of belay. Mountain use and icefall. To be kept with the instructions.

DE HALBSEIL: (Dynamisches Seil) es muss denn Sturz einer Person aufhalten können. Zweisträngige Anwendung für Hochgebirge, Felswand und Eisfall.
ZWILLINGSSEIL: (Dynamisches Seil) es muss den Sturz einer Person aufhalten können. Bei Verwendung zum Binden von 2 Litzen in jedem Sicherungspunkt obligatorisch. Berggebrauch und Eisfall. Mit den Anweisungen aufbewahren. 

I MEZZA CORDA: (Corda dinamica) Deve permettere di bloccare la caduta di una persona. Per impiego con due capi, utilizzo in alta montagna scegliere e cascata di ghiaccio.
CORDA GEMELLA: (Corda dinamica) Deve permettere di bloccare la caduta di una persona. In caso di utilizzo in associazione di 2 capi obbligatorio in ogni punto di sosta. Uso in montagna e cascata di ghiaccio. Da conservare con le istruzioni.

E CUERDA DOBLE: (Cuerda dinamica) Debera permitir frenar la caída de una persona. Si se utiliza con dos cables en alta montaña.
CUERDA GEMELA: (Cuerda dinamica) Debera permitir frenar la caída de una persona. Si se usa obligatorio en 2 hilos obligatorios en cada punto de aseguramiento. Uso de montaña y caída de hielo. Para ser guardado con las instrucciones. 

PERFORMANCE

NORME

Diamètre / Diameter / Durchmesser / Diametro / Diámetro	7.5 mm	
Poids au mètre / Weight per meter / Gewicht pro meter / Peso al metro / Peso por metro	37 g	
Glissement de gaine / Sheath slippage / Mantelverschiebung / Scorrimento della calza / Deslizamiento de la funda	0 mm	≤ 20 mm
Souplesse au nœud / Knot Flexibility / Knotbarkeit / Elasticità sul nodo / Flexibilidad del nudo	0.86	
Nombre de fuseaux / Number of strands / Anzahl der game / Numero de fili / Número de haces	32	
Pourcentage de gaine / Cover percentage / Mantelanteil / Percentuale della calza / Porcentaje de la funda	38 %	
		
Nombre de chutes / Number of falls / Anzahl der Stürze / Numero di cadute / Numero de caídas	5	12
Force de choc / Impact force / Fangstoß / Forza d'impatto / Forza de choque	5.7 kN	9.1 kN
Allongement dynamique / Dynamic elongation / Dynamische Dehnung / Allungamento dinamico / Alargamento dinámico	30.4 %	27.9 %
Allongement statique / Static elongation / Statische Dehnung / Allungamento statico / Alargamento estático	11.4 %	6.6 %
Matière / Material / Material / Materiale / Material	Polyamide	



ROPE INNOVATION

8, rue de l'Abbé Bonpain
59117 WERVICQ-SUD - FRANCE
contact@cousin-trestec.com
www.cousin-trestec.com

Organisme notifié ayant réalisé l'attestation UE de type :
Notified body having carried out the EU certification of type:
Anerkante Einrichtung zur Durchführung der UE Typenprüfung:
Organismo notificato che ha realizzato l'attestazione UE di tipo:
Organismo notificado habiendo realizado el certificado UE de tipo:

APAVE EXPLOITATION France SAS - 6 Rue du Général
Audran 92412 COURBEVOIE Cedex - FRANCE